




Demi-palette Europe D2 - 800 x 600 mm - avec rebords relevés de 7 mm - 3 semelles transversales - noire



Product specificaties

Dimensions externes (L x L x H)	800 × 600 × 160 mm
Capacité de charge dynamique	500 kg
Matériaux	PP
Numéro d'article	83512201
Poids (kg)	7,9 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Noir
Capacité de charge statique	2000 kg
Hauteur de bord	7 mm
Quantité par palette	30

Eigenschappen

Alternative plastique à la palette bois « Düsseldorf »

Le poids de la palette D2 n'est que de 8,5 kg - elle est donc très facile à manipuler. Particulièrement appréciée dans le commerce de détail

Les semelles sont positionnées transversalement, comme sur la palette « Düsseldorf ». Malgré cela, la largeur d'entrée est de 567 mm - suffisante pour manipuler aussi le petit côté avec des transpalettes manuels

Le plateau est doté d'une structure en relief - pour limiter le glissement de la charge

Une structure type « LEGO » est également présente sur le plateau et sous les semelles - pour le centrage des palettes entre elles lors de l'empilage

Semelles D2 épaisses et pleines - adaptées aux convoyeurs à rouleaux et à chaînes

Picots sur les plots d'angle - pour une meilleure accroche du film étirable et du film de banderolage

Marquage, logos ou numérotation sur demande ; emplacement à convenir

Options : couvercle de palette - codes QR et codes-barres - version sans rebords - avec rebord extérieur de 24 mm - caoutchoucs antidérapants (continus, pour le dessus et le dessous du plateau) - version ESD

Omschrijving

La palette D est une demi-palette Europe et constitue l'alternative plastique aux palettes bois « Düsseldorf ». La conception de la palette D2 est identique à celle de la palette « Düsseldorf ». Les 3 semelles se situent sur le petit côté, c'est-à-dire transversalement. Malgré cela, la largeur d'entrée sur le petit côté reste suffisante (567 mm), ce qui permet l'utilisation de transpalettes manuels sans problème. Les semelles sont épaisses, pleines et donc particulièrement stables - un aspect important pour une utilisation sur convoyeurs à rouleaux et à chaînes.

Le plateau de la D2 est doté d'une structure en relief afin de limiter le glissement de la charge. Les palettes D2 vides sont en outre parfaitement centrées grâce aux rebords relevés et à la structure type « LEGO » présente à la fois sur le plateau et sur la face inférieure des semelles. Les palettes D2 s'empilent ainsi proprement.

La palette D2 avec rebords de 7 mm est conçue pour un transport efficace de bacs empilables au format Euronorm. Pour un centrage supplémentaire d'une unité de charge complète avec bacs empilables, nous proposons un couvercle de palette 800 x 600 mm.

Geschikte accessoires



Alternatieve artikelen

